

## Qualität aus'm Ländle

Unsere Absaugwagen sind das Ergebnis unbedingten Qualitätsbewußtseins, innovativer Technik, jahrelanger Erfahrung und konsequenter Weiterentwicklung bewährter Systeme.

## Absaugwagen

AW 300 DL | Druckluft – die günstige Alternative



Große Filterfläche 420 x 970 mm  
entspricht 0,4 m<sup>2</sup>

Länge 1500 mm

Breite 500 mm

Höhe 1200 mm

Gewicht mit Zubehör 200 kg

Inhalt 300 l



## Absaugwagen

### AW 300 DL | Druckluft – die günstige Alternative



#### Doppelter Lochblecheinsatz

- 1 St. 5 mm Ø
- 1 St. Feinabschneidung mit 0,5 mm Ø



#### Muffenhahn 2" zur Behälterreinigung



#### Stabile Spänerutsche



#### Zubehör

- 1 St. Ansaugschlauch 2" x 3 m
- 1 St. Entleerschlauch 1 1/4" x 3 m
- 1 St. Druckluftschlauch nW 9 x 8 m
- 1 St. Runddüse IW 50 mm
- 1 St. Runddüse IW 16 mm
- 1 St. Flachdüse 150 mm breit
- 1 St. Späneschieber



#### Druckluftsauger mit Hochleistungsschalldämpfer

- Luftverbrauch: 900 l/min
- Unterdruck: 0,2 bar
- Optimaler Luftanschluss: 6 bar
- Absaugleistung bei sauberem Filter: 200 l/min
- Entleerpumpe: 230 V, 50 Hz, 3,93 A
- H max. 8,6 m Q min. 100 l/min
- H min. 3,8 m Q max. 250 l/min

#### Kosten

Nach Angaben der Fa. Mehrer in Balingen Württemberg kostet 1 m<sup>3</sup> Luft bei einem mittleren Kompressor von ca. 30 KW Antriebsleistung 0,0145 Euro (ohne Gewähr). Um 200 l Emulsion abzusaugen benötigt der AW 300 DL ca. 0,9 m<sup>3</sup> Luft.