

Qualität aus'm Ländle

Unsere Absaugwagen sind das Ergebnis unbedingten Qualitätsbewußtseins, innovativer Technik, jahrelanger Erfahrung und konsequenter Weiterentwicklung bewährter Systeme.

Universal-Absauggerät

Druckluftsauger

Der Druckluftsauger hat seinen Stammplatz in der gesamten spanabhebenden Fertigung, nämlich überall dort, wo alte Kühlschmieremulsionen und Späneschlamm aus Maschinenbetten oder aus Zentralanlagen usw. abgepumpt werden müssen.

Ferner können mit dem Druckluftsauger verschmutzte Öle, sowie Fremddöle, die auf Emulsionen schwimmen, abgesaugt werden. Der Ansaugschlauch hat eine leichte Weite von 50 mm Ø, somit ist das Gerät unempfindlich gegen Verstopfungen. Über jedes Fass mit Spundloch R 2" + R 3/4" kann der Druckluftsauger betrieben werden.





Universal-Absauggerät

Druckluftsauger

Konstruktionsmerkmale:

Durch die optimale Konzipierung von Treibdüse und Diffusor arbeitet der Druckluftsauger mit bestem Wirkungsgrad. Bei sehr geringem Druckluftverbrauch wird ein hohes Ansaugvolumen erreicht. Da keine beweglichen Teile vorhanden sind, ist der Verschleiß auf ein Minimum begrenzt. Das geringe Gewicht garantiert eine leichte Handhabung.

Leistungsbereich:

Druckluftverbrauch ca. 300 l/min bei 6 bar
angesaugte Luftmenge ca. 1,5 m³/min
max. Unterdruck 0,2 bar

Lieferumfang:

- 1 Druckluftsauger
- 8 m Druckluftschlauch mit Steckanschlüssen
- 3 m Saugschlauch 50 mm IW
mit Standrohrverschraubung 2"
- 1 Saugdüse 50 mm Ø
- 1 Saugdüse 15 mm Ø